

WILSON Racquetball

ウィルソン ラケットボール

www.wilsonsports.com

800-272-6060

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)

C = Cross String(クロスストリング)

T = Top of Racquet(ラケットのトップ)

B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String

Measurement used for

One Piece Stringing

1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るときのメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロスのスタートホール	クロスの結びのホール
AIR HAMMER 180	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8,9,T	3B	6T	7T - 5B
AIR HAMMER 190	33 - 38	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	6,8,9T - 7B	5B	6T	4T - 10B
AIR HAMMER 9.1	30 - 35	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	6,8T - 6,8B	5B	6B	4T
AIR HAMMER 9.1 STRETCH	30 - 35	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 21C	6,8,9T - 7B	6B	7B	4T
AIR HAMMER 9.5	33 - 38	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	5,7,9,10T - 6,8B	5B	6B	2T
AIR HAMMER 9.9	33 - 38	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	6,8T - 6,8B	5B	6B	4T
AIR HAMMER 9.9 STRETCH	30 - 35	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 21C	6,8,9T	5B	8B	4T
AIR HAMMER Ti STRETCH	33 - 38	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8,9T	3B	6T	7T - 5B
BLX BIG STICK	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	2T - 4B
BLX BUZZKILL	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	7T	5B	5T	4T - 9B
BLX CRAZY STICK	28 - 33	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	7T	5B	5T	4T - 9B
BLX FORCE	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
BLX HIT STICK	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	2B	5T	4T - 5B
BLX LOCKJAW	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	5,7,9T	5B	5T	3T - 9B
BLX NINJA	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	2B	5T	4T - 5B
BLX RANT	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	5,7,9T	5B	5T	3T - 9B
BLX SWORD	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	5,7,9T	2B	5T	3T - 5B
BLX UGLY STICK	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	2T - 4B
BLX WARLOCK	29 - 34	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	5,7,9T	2B	5T	3T - 5B
CENTRIX	40	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	6,8T - 5,7,9B	8B	5B	4T
DIMENSION 7.0	33 - 38	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
DISCIPLINE	25 - 40	35' - 8'S	10m70cm - 2m45cmS	14M X 18C	6,8T - 5,7,9B	8B	5B	4T
DRONE	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	2B	5T	4T - 5B
DRONE LITE	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	5B	5T	4T - 9B
DRONE X	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	2B	5T	4T - 5B
HAMMER 2.7	38 - 43	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 6,8,10B	6T	8T	4B
HAMMER 3.6	40	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 20C	7T - 6,8,10B	6T	7T	10B
HAMMER 4.0	38 - 43	35' - 10'S	10m70cm - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 6,8,10B	6T	8T	4B
HAMMER 5.4 Ti	33 - 38	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	5,7,9,10T	3B	5T	4T - 5B
HAMMER PRO	33 - 38	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 20C	5,7,9,10T - 6,8B	5B	5T	4T - 3B
HYPER 3	40	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 18C	7T - 4,7,9B	6B	4B	5T
HYPER 150G	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8T	3B	6T	4T - 5B
HYPER 180G	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8T	5B	6T	7T - 10B
HYPER AIR HAMMER	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8T	3B	6T	4T - 5B
HYPER DLX 150/170/190	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8T	5B	6T	7T - 10B
HYPER STICK	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	5,7,9,10T	3B	5T	4T - 5B

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロスの結びのホール
K BLADE	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
K FIERCE	29 - 34	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8T	5B	6T	7T - 10B
K LITE	29 - 34	40' - 11'6"S	12m20cm - 3m55cmS	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	6B
K POWER	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
K RX 160	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
K RX 165	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	2B	5T	4T - 5B
K RX 170	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4B	5T	4T - 6B
K RX 175	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	2B	5T	4T - 5B
K SURGE	28 - 33	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
K TOUR	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
K ZEN	28 - 33	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
K ZONE	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
KANNON	40	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	7T - 6,8B	7B	6B	5T
LAZER STICK	28 - 33	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 17C	7T	2B	5T	4T - 5B
LITE STICK	28 - 33	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 17C	7T	5B	5T	4T - 9B
MACH 3	28 - 35	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	14M X 19C	6,8T	5B	8B	5T
MAXX	40	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	6,8T - 6,8B	7B	6B	5T
n170	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	4T - 6B
n180	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	4T - 6B
n190	29 - 36	24'M - 16'C	7m35cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	4T - 6B
nBLADE	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
nFOCUS	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
NITRO	26 - 34	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 19C	6,8T	5B	6B	5T
nLITE	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	9T - 6B
nPOWER	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	9T - 6B
nPRO	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
nRAGE	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	4T	5T	3T - 6B
nTOUR	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	7T	5B	5T	4T - 6B
PATRIOT	28 - 35	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	14M X 19C	6,8T	5B	8B	5T
PRO STAFF CERAMIC	18 - 26	30' - 7'S	9m15cm - 2m15cmS	14M X 18C	7T - 6,8,9B	7B	6B	7T
PRO STAFF GRAPHITE	18 - 26	30' - 7'S	9m15cm - 2m15cmS	14M X 18C	7T - 6,8,9B	7B	6B	7T
PRO STAFF Ti	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	5,7,9,10T	3B	5T	4T - 5B
PROFILE MIDSIZE	28 - 35	30' - 8'S	9m15cm - 2m45cmS	16M X 19C	7,9,10B	6B	9T	7T
RADIUS 9.1	30 - 35	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	7T - 5,7,9B	8B	5B	5T
RADIUS 9.5	33 - 38	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 20C	6,8T - 6,8B	7B	6B	4T
RADIUS 9.9	33 - 38	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 19C	7T - 7B	6B	7B	5T
REFLEX DTB	33 - 36	34' - 9'S	10m40cm - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 6,8,10,11B	6T	8T	7B
RIPPER (64 HOLES)	28 - 35	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	14M X 19C	6,8T	5B	8B	5T
ROLLERS 155	29 - 34	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	14M X 20C	5,7,9T	5B	5T	3T - 10B
ROLLERS 175 & 195	27 - 37	18'M - 16'C	5m50cmM - 4m90cmC	14M X 20C	5,7,9T	5B	5T	3T - 9B
SLEDGEHAMMER 3.0	40	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 19C	6,8,9T - 6,8B	3B	6B	4T
SPS 5.5	35 - 40	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 20C	8T - 7,9B	6T	8T	5B
STAFF GRAPHITE	30 - 40	32' - 8'S	9m80cm - 2m45cmS	14M X 19C	7T - 5,7B	6T	7T	4B
STAFF KEVLAR	30 - 40	32' - 8'S	9m80cm - 2m45cmS	14M X 19C	7T - 5,7B	6T	7T	4B
STAFF PRO OS	39	29' - 8'S	8m85cm - 2m45cmS	14M X 18C	7T - 5,7,9B	8B	5B	6T
SWAIM SLAM	28 - 35	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	14M X 19C	6,8T	B	8B	5T
T22 Ti POWER HOLES STRETCH	33 - 38	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	5,7,9,10T	3B	5T	4T - 5B
TIGR 2000	40	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	14M X 21C	6,8T - 6,8B	5B	6B	5T

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のストリングの長さ	メートル・センチ表示のストリングの長さ	パターン	メインを通さないホール	メインの結び	クロススタートホール	クロス結びのホール
TITANIUM 2	27 - 37	35' - 9'S	10m70cm - 2m75cmS	14M X 19C	6,8T	5B	8B	5T
TRIAD 150/170	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	5,7,9T	5B	5T	6T - 10B
TRIAD 160/180/200	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	7T	5B	5T	4T - 6B
ULTRA CLASSIC	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8,9T	3B	6T	7T - 5B
ULTRA Ti	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	6,8,9T	3B	8B	7T - 5B
VERDICT	25 - 40	35' - 8'S	10m70cm - 2m45cmS	14M X 18C	6,8T - 5,7,9B	8B	5B	4T
WHIP 170	30 - 34	18'M - 18'C	5m50cmM - 5m50cmC	14M X 17C	6,8T	7T	6T	5T - 2B
XT 145/165/185	28 - 35	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 19C	5,7,9T	5B	5T	6T - 10B
XT ROK / SPEED / TOUR	29 - 36	23'M - 16'C	7m5cmM - 4m90cmC	14M X 18C	5,7,9T	6T	5T	9T - 6B

nCode のストリングについて

1. メソッドAでストリングを開始して下さい。(グリップ側から)
2. スロートフレームプレートを取り付ける前に中央の10本のメインストリングを張って下さい。
3. 中央から2番目と3番目のそれぞれのサイドにDSCをラケットトップにセットして下さい。
4. マウンティングプレートはハンドル部でストリングの障害になりません。

ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、

そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。